


SafeCash Retail Deposit HS 200

La soluzione di deposito SCRD HS 200 è stata studiata per semplificare la vita ai Retailer. Le banconote, in mazzette da 300, sono validate, contate e depositate in una sola operazione.

SCRD HS 200 solleva gli impiegati dalle operazioni di conteggio e riduce il tempo dedicato alle altre operazioni amministrative di back office. Il denaro è al sicuro: le banconote sono depositate in un sacco auto sigillante identificato da codice a barre e custodite in una cassaforte certificata di grado IV.

A fronte di un versamento viene rilasciata una ricevuta dettagliata con indicati i dati del cliente, l'operatore, la data e ora del versamento, il dettaglio delle banconote versate e la somma totale depositata.

L'intero processo può essere completamente monitorato dal software di supervisione Cash Controller, che permette di ottimizzare le procedure di deposito e prelievo e consente eventualmente di condividere i dati con la società di trasporto valori o la propria banca.



Funzionalità


- Riconoscimento operatore
- Accettatore di banconote certificato BCE
- Possibilità di deposito manuale (contabilizzato via software) di banconote logore, assegni, ecc.
- Identificazione del sacco inserito
- Stampante termica integrata

Gestione del denaro e Monitoring

Il software di gestione Gunnebo Cash Controller permette di monitorare in tempo reale il contenuto della cassaforte.

Sono possibili tutte le attività di report per data e utente al fine di semplificare la rendicontazione.

Il software Cash Controller può condividere informazioni con istituti di trasporto valori o banche per una migliore ottimizzazione dei costi di prelievo, trasporto e contazione. E' anche possibile la realizzazione di interfacce specifiche per l'accredito diretto.



VANTAGGI PRODOTTO

- Validatore certificato BCE
- Migliore gestione del contante
- Riduzione dell'attività di Back-Office
- Monitoraggio in tempo reale del versato
- Totale trasparenza nelle transazioni: nessun ammanco



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Velocità > 300 banconote /minuto
- Deposito Sacco autosigillante che può contenere fino a 2.500 banconote
- Comunicazione TCP/IP, USB
- Dimensioni 800x400x530 (AxLxP)
- Peso 200 Kg - Grado IV
- Alimentazione 230 V-50 Hz
- Consumo 65W (riposo) 85W (massimo)
- Operatività T 5-45° H 20-80%